

HDS 2000 %100 ELEKTRİKLİ YOL SÜPÜRME MAKİNASI



SPONGE %100 ELEKTRİKLİ YOL SÜPÜRME MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kazan Kapasitesi	2 m ³
Yük Kapasitesi	1.5 Tons
Su Tankı	400 lt
Motor	72 kW
Tip	AC
Batarya Tipi	Lityum
Max. Eğim	24%
Operasyon Tipi	100% Electrical
Yan Fırça Çapı	400 mm
Emiş Nozülü Çapı	200 mm
Emiş Nozülü Teker Çapı	120 mm
Emiş Nozülü Genişliği	810 mm
Emiş Genişliği	2000 – 2850 mm
Tekerler	225 / 70 R 15 C
Dingil Mesafesi	1850 mm
Boşaltma Yüksekliği	1700 mm
Boşaltma Açısı	85o ± 5o
Sulama Nozülü Pompa Çıkışı	5 lt / 58 bar (electrical pump)
Süpürme Hızı	10 km/h
Seyir Hızı	24 km/h
Tırmanma Kapasitesi	25%
Fan	8000 m ³ /h
Operasyonel RPM	0 – 3000 RPM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kazan Kapasitesi	1 m ³
Yük Kapasitesi	500 lt
Su Tankı	200 lt
Motor	48 kW
Tip	AC
Batarya Tipi	Lityum
Max. Eğim	24%
Operasyon Tipi	%100 Elektrikli
Yan Fırça Çapı	300 mm
Emiş Nozülü Çapı	200 mm
Emiş Nozülü Teker Çapı	120 mm
Emiş Nozülü Genişliği	810 mm
Emiş Genişliği	1300 mm
Tekerler	155 65 R13
Dingil Mesafesi	1050 mm
Boşaltma Yüksekliği	1600 mm
Boşaltma Açısı	85o ± 5o
Sulama Nozülü Pompa Çıkışı	5 lt / 58 bar (elektrikli pompa)
Süpürme Hızı	10 km/sa
Seyir Hızı	24 km/sa
Tırmanma Kapasitesi	%25
Fan	4000 m ³ /sa
Operasyonel RPM	0 – 3000 RPM