

HDS 2000 HİDROSTATİK SÜPÜRGE MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çöp haznesi	2 m ³
Yük hacmi	2 m ³
Yük kapasitesi	1,5 ton
Su kapasitesi	400 lt
Hidrolik tankı	100 lt
Marka-Model	Kubota V3800 – DI-T 74kw /2600 Rpm
Silindir Sayısı	4
Tipi	Turbo Intercooler Liquid Cooled Diesel Su Soğutmalı Dizel
Emisyon	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Çalışma devri	1.600 rpm

SÜPÜRME EKİPMANLARI

- Yan Fırça Ø 400 mm - 0-200 dev/dk.
- Fırça hızı ayarlı hidrolik motor tahrikli
- Emiş ağız çapı Ø 200 mm
- Emiş Ağız Teker Çapı Ø 120 mm
- Emiş Ağız Genişliği 810 mm
- Süpürme Genişliği 2.000 - 2.850 mm
- Kabin içinden ayarlanabilir yan fırça

SPONGE HİDROSTATİK SÜPÜRGE MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kazan Kapasitesi	1 m ³
Yük Kapasitesi	500 lt
Su Tankı	200 lt
Hidrolik Tank	100 lt
Motor	40HP/2600RPM
Tip	Su Soğutmalı Dizel
Silindir Sayısı	4
Emisyon	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Operasyonel RPM	1600 RPM
Yan Fırça Çapı/Hızı	300 mm / 0-200 RPM
Emiş Nozülü Çapı	200 mm
Emiş Nozülü Teker Çapı	120 mm
Emiş Nozülü Genişliği	350 mm
Emiş Genişliği	1300 mm
Tekerler	155 65 R13
Dingil Mesafesi	1050 mm
Boşaltma Yüksekliği	1600 mm
Boşaltma Açısı	85o ± 5o
Sulama Nozülü Pompa Çıkışı	5 lt / 58 bar
Süpürme Hızı	10 km/sa
Seyir Hızı	24 km/sa
Tırmanma Kapasitesi	%25
Fan	4000 m ³ /sa